

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел.(844-2) 37-26-74

fax.(844-2) 37-26-74

E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач

(заместитель главного врача)

Гомасова Е.И.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о соответствии (не-соответствии) санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам, техническим регламентам продукции, в т.ч. подлежащей государственной
регистрации.**

№ 539

от 28.03.2022

На основании: заявления № 264 от 22.12.2021 г.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛМА-ВТР» (ООО «ВОЛМА-ВТР»)

Адрес (место нахождения) юридического лица: 461343, Оренбургская область, Беляевский район, поселок Дубенский, улица Заводская, дом 1, кабинет 2

ИНН 3446013147 **ОГРН** 1023404241893

Заявленный вид продукции:

Смесь сухая цементная штукатурная Пк3, М50, F35 «ВОЛМА-Аквапласт», в многослойных бумажных клапанных мешках объемом от 2 до 50 кг, полиэтиленовых мешках объемом от 2 до 50 кг, полиэтиленовых мешках более 1 т (биг-бэги), выпускаемая по ТУ 5745-002-88933857-2012 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем» (с изм. 1-8), предназначенная для ручного выравнивания стен снаружи и внутри зданий, в том числе в помещениях с повышенной относительной влажностью; для подготовки поверхности стен под облицовку плиткой в кухнях, душевых комнатах, саунах и т.п., под нанесение декоративных штукатурок, шпатлевок.

Код ТН ВЭД: 3214 90 0009

Фактический адрес производства: Филиал «ВОЛМА-ВТР», 400006, г. Волгоград, ул. им. Шкирятова, 36

Рассмотрены:

1. Документы:

(в соответствии с действующим законодательством для отечественной или импортной продукции)

– заявление № 264 от 22.12.2021 г.;

–выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ВОЛМА-ВТР» № ЮЭ9965-21-91351737 от 22.03.2021 г.;

–Технические условия ТУ 5745-002-88933857-2012 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем» (с изм. № 1-8) утв. Генеральным директором ООО «Управляющая компания «ВОЛМА» от 20.01.2021г.;

– ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем»;

– Рецепт «Смесь сухая цементная штукатурная Пк3, М50, F35 «ВОЛМА-Аквапласт»;

–Макет этикетки (упаковки);

–Паспорт качества № 138354 «Смесь сухая цементная штукатурная Пк3, М50, F35 «ВОЛМА-Аквапласт» от 13.12.2021 г.;

–Копии документов на составные компоненты – паспорт на песок строительный карьерный ГОСТ 8736-2014, документ о качестве на бездобавочный портландцемент ЦЕМ 0 52,5 Н ГОСТ 31108-2020, паспорт качества на щебень фракции 80*120 (известняковая мука); паспорт на известь гашеная ГОСТ 9179-2018; паспорт безопасности вещества Mecellose; сертификаты анализов на Berolan ST-705, Arbocel ZZC 500; Sodium oleate s.

–Инструкция по применению;

–Акты отбора проб пищевой продукции от 26.10.2021г.

–Технический регламент участка производства сухих строительных смесей цеха по производству строительных материалов, дата введения в действие 1 апреля 2021 г., утверждено директором филиала «ВОЛМА-ВТР» Тихомировым И.Ф.;

–Лицензионный договор от 09 января 2017г. о предоставлении права на использование товарного знака между ООО «Премиум» и ООО «ВОЛМА-ВТР»;

–Уведомление о государственной регистрации предоставления права использования по лицензионному договору (срок с 19.01.2017г. по 01.04.2030г.), выданное Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент).

2. Материалы санитарно-эпидемиологической экспертизы (акты, протоколы, санитарно-эпидемиологическая, гигиеническая и иные виды оценок и т.п.)

– Протокол испытаний АИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» № 36699 от 19.11.2021 г. (токсикологические показатели);

– Протокол испытаний АИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» № 39366 от 07.12.2021 г. (радиологические показатели).

Установлено:

Документы, прилагаемые к заявлению на проведение экспертизы представлены в полном объеме. Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Представлена выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ВОЛМА-ВТР» № ЮЭ9965-20-286704621 от 10.03.2021 г., основной государственный регистрационный номер № 1023404241893. ООО «ВОЛМА-ВТР» постановлен на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ с присвоением ИНН 3446013147.

Продукция: «Смесь сухая цементная штукатурная Пк3, М50, F35 «ВОЛМА-Аквапласт» изготавливается в соответствии с ТУ 5745-002-88933857-2012 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем» держателем технической документации ООО «Управляющая компания «ВОЛМА»; ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем».

Упаковка: Смеси упаковывают в многослойные бумажные клапанные мешки по ГОСТ 2226. Общее число слоев в мешках – не менее двух. Для упаковки смесей могут быть использованы полиэтиленовые мешки. Фасовка смеси в мешки от 2 до 25 кг по ГОСТ 8.579-2002.

Смеси упаковывают в потребительскую тару (упаковочные единицы), при этом масса сухой смеси в данной упаковочной единице не должна превышать 50 кг, допустимое отклонение массы сухой смеси в одной упаковочной единице - по ГОСТ 8.579. Клеевые смеси допускается упаковывать в мешки типа "биг-бэг" и иные виды упаковки повышенной вместимости.

Область применения: применяется ручного выравнивания стен снаружи и внутри зданий, в том числе в помещениях с повышенной относительной влажностью; для подготовки поверхности стен под облицовку плиткой в кухнях, душевых комнатах, саунах и т.п., под нанесение декоративных штукатурок, шпатлевок.

Способ применения:

ОСНОВАНИЯ: бетонные, шлакобетонные, керамзитобетонные, пено-, газобетонные; оштукатуренные цементно-песчанными, цементно-известковыми составами, кладки из керамического и силикатного кирпича.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ:

- основание под оштукатуривание должно соответствовать требованиям СП 71.1330.2017, быть сухим и прочным. «Возраст» кирпичной кладки должен быть не менее 28 суток, а бетонного – не менее 3-х месяцев. Поверхность предварительно должна быть очищена от разного рода загрязнений и веществ, снижающих адгезию штукатурного раствора к основанию (жиров, смазочных масел, битумных мастик, клея, лакокрасочных покрытий и т.п.). При реконструкции зданий со стен должны быть удалены непрочные участки старой штукатурки (отслоений от оснований и т.п.). Подготовленное основание из кладки керамического или силикатного кирпича необходимо прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Бетонные и другие слабовпитывающие гладкие основания прогрунтовать грунтовкой, придающей шероховатости. Основания из пено-, газобетона и других сильно впитывающих материалов необходимо прогрунтовать 2-3 раза грунтовкой глубокого проникновения. Температура основания должна быть не менее +5⁰ С и не выше +30⁰ С.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА: залить в емкость чистую воду из расчета на 1 кг сухой смеси ориентировочно 0,16-0,2 л; на мешок 25 кг – ориентировочно 4,0-5,0 л воды. Замешать раствор строительным миксером или электродрелью с насадкой в течение 4-5 минут для достижения однородной пластичной массы без комков, при необходимости добавить воды. Выдержать технологическую паузу в течение 5 минут для «созревания» растворной смеси, после чего повторно перемешать в течение 1 минуты. При температуре +20⁰ С смесь сохраняет жизнеспособность не менее 2 часов. При понижении температуры это время увеличивается, при повышении – сокращается.

ПОРЯДОК РАБОТ: готовый раствор равномерно набросать на подготовленное основание гладилкой, мастерком, штукатурным ковшом или нанести штукатурным соколом. Разровнять h-образным правилом до получения ровной поверхности. Отклонения по вертикали проверить двухметровым строительным уровнем, не допуская отклонения более 5 мм. По истечении времени, когда раствор начнет схватываться (примерно 4-8 часов), поверхность необходимо увлажнить и затереть фетровой или полиуретановой теркой. При использовании последней поверхность получается более грубой.

Транспортирование и хранение – Транспортирование мешков (пакетов) со смесью осуществляют в пакетированном виде. Транспортные пакеты формируют из мешков (пакетов) со смесью одного типа путем укладки их на деревянный поддон.

Смеси транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта и требованиями другой документации, утвержденной в установленном порядке. При транспортировании мешки (пакеты) со смесью должны быть защищены от увлажнения,

загрязнения и механических повреждений. Мешки (пакеты) со смесью должны храниться в сухих закрытых помещениях.

Требования безопасности: сухие смеси являются негорючими, пожаро - взрывобезопасными материалами. Смеси не должны выделять во внешнюю среду вредные химические вещества в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации, утвержденные органами здравоохранения. Запрещается сбрасывать сухие смеси, а также отходы от промывки оборудования в водоемы санитарно-бытового использования и канализацию.

Лица, связанные с изготовлением, испытанием и применением (процесс затворения раствора), смесей должны быть обеспечены спецодеждой из хлопчатобумажной ткани по ГОСТ 12.4.103-83; средствами защиты рук по ГОСТ 12.4.103-83 (рукавицы презентовые, перчатки резиновые и хлопчатобумажные, защитные пасты или мази на основе силикона или глицерина); противопылевым респиратором типа ПБ-1 «лепесток» по ГОСТ 12.4.028-76; защитными очками. При нанесении штукатурного раствора использовать спецодежду из хлопчатобумажной ткани по ГОСТ 12.4.103-83; средствами защиты рук по ГОСТ 12.4.103-83 (рукавицы презентовые, перчатки резиновые и хлопчатобумажные, защитные пасты или мази на основе силикона или глицерина).

Потребительская маркировка нанесена четкими, разборчивыми, легко заметными и несмываемыми буквами. Информация на потребительской маркировке указана на русском языке. Потребительская маркировка содержит меры предосторожности.

Потребительская маркировка содержит следующую информацию:

- предприятие-изготовитель;
- реквизиты предприятия-изготовителя и (или) поставщика;
- ТНПА, по которому осуществляется выпуск продукции;
- отметка технического контроля, номер партии и дата изготовления ПСМ.
- условное обозначение сухой смеси;
- масса нетто смеси в мешке, кг;
- срок хранения, месяцев;
- краткая инструкция по применению.

Потребительская маркировка соответствует требованиям Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299 (Глава II, Раздел 6, п. 4).

Состав:



Лабораторные исследования (испытания) проведены в лабораториях, аккредитованных (аттестованных) в национальных системах аккредитации (аттестации) государств-членов и внесенных в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза:

- на базе аккредитованной испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03 (протоколы испытаний № 36699 от 19.11.2021 г., 39366 от 07.12.2021 г.).

Санитарно-эпидемиологические требования

Показатель	Результаты испытаний	Допустимые уровни
Эффективная удельная активность ($A_{\text{эфф.м}}$) природных радионуклидов (^{226}Ra , ^{232}Th , ^{40}K) в материалах, используемых в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях (I класс)	20,68 Бк/кг	не более 370 Бк/кг
Аммиак	Менее 0,04 мг/м ³	0,04 мг/м ³
Метиловый спирт	Менее 0,12 мг/м ³	0,5 мг/м ³
Фенол	Менее 0,003 мг/м ³	0,003 мг/м ³
Формальдегид	Менее 0,003 мг/м ³	0,01 мг/м ³

По результатам лабораторных исследований (испытаний) установлено, что «Смесь сухая цементная штукатурная Пк3, М50, F35 «ВОЛМА-Аквапласт» по радиологическим, санитарно-химическим показателям образцы продукции соответствует требованиям, установленным «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденные Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299» (Глава II, Раздел 6, Раздел 11).

Заявленный вид продукции: Смесь сухая цементная штукатурная Пк3, М50, F35 «ВОЛМА-Аквапласт», в многослойных бумажных клапанных мешках объемом от 2 до 50 кг, полиэтиленовых мешках объемом от 2 до 50 кг, полиэтиленовых мешках более 1 т (биг-бэги), выпускаемая по ТУ 5745-002-88933857-2012 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем» (с изм. 1-8), предназначенная для ручного выравнивания стен снаружи и внутри зданий, в том числе в помещениях с повышенной относительной влажностью; для подготовки поверхности стен под облицовку плиткой в кухнях, душевых комнатах, саунах и т.п., под нанесение декоративных штукатурок, шпатлевок.

Код ТН ВЭД: 3214 90 000 9

соответствует (~~не соответствует~~) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299 (Глава II Раздел 6, Раздел 11)


С целью:

1. Подтверждения соответствия (не соответствия) продукции санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам.
2. Получения свидетельства о государственной регистрации.
(необходимое подчеркнуть)


Настоящее экспертное заключение действительно при наличии материалов экспертизы, указанных в п. 2. данного заключения (приложение на _____ листах)

Экспертиза проведена:

Врач отделения по обеспечению

надзора по коммунальной гигиене /  / Белоусова Е.О.
должность подпись ФИО

Зав. отдела по обеспечению санитарного

надзора и защиты прав потребителей /  / Рябухина С.Г.
должность подпись ФИО