

Дата обновления 25.03.2026г

Наименование	Модель	Размеры	Назначение	Единица измерения	Количество	Цена продажи за ед. ввб. с НДС	Новый/б/у	Фото	Наименование производственной площадки	Адрес нахождения	Контакт
Сито для качающегося сепаратора	Tumbler screening machine TSM	Диаметр 2700 *30 мм. Внутренняя ячейка 0,5мм. Проволока 0,315 мм	Сетка для просеивания сыпучих материалов	шт	9	62 235	новый		ООО "ВОЛМА-БТР"	г.Волгоград, ул.Шкиртова, 36	Киселев Олег Николаевич Тел. 8 (961) 062 52 95
Редуктор без маркировки		Высота 190 мм ширина 170 мм	Передача крутящего момента	шт	1	13 177	б/у		ООО "ВОЛМА-БТР"	г.Волгоград, ул.Шкиртова, 36	Киселев Олег Николаевич Тел. 8 (961) 062 52 95
Кирпич ШБ-45	Кирпич HA-45ALS	Длина 250 мм., Ширина 125 мм., высота 65 мм., 45 м	Кладка в топочных печах.	шт	220	120	новый		ООО "ВОЛМА-БТР"	г.Волгоград, ул.Шкиртова, 36	Киселев Олег Николаевич Тел. 8 (961) 062 52 95
Запчасть Bostitch 163816 Боек	Bostitch 1638		Установка в пневматический пистолет Bostitch	шт	4	5 258	новый		ООО "ВОЛМА-БТР"	г.Волгоград, ул.Шкиртова, 36	Киселев Олег Николаевич Тел. 8 (961) 062 52 95
Автошкетка для уборки снега		Ширина захвата: 1800 мм. Диаметр щёточного диска: 550 мм. Габариты щётки (Д*Ш*В): 2085 × 2322 × 1650 мм. Масса: 290 кг (без воды), 650 кг (с полным баком воды) Объём бака под воду: 300 литров (для системы полива/обеспыливания). Рабочая частота вращения вала щётки: 270 об./мин. Максимальная рабочая скорости: 12 км/ч. Производительность: до 21 600 м³ в час.	Уборка дорог, тротуаров, площадей и других поверхностей с твёрдым покрытием (пыль, грязь, песчаные наносы, снег).	шт	1	62 034	б/у		ООО "ВОЛМА-Абсаямово"	Республика Татарстан, р-н Ютазинский, с. Абсаямово, ул. Советская, д. 120	Бакиров Алмаз Рамизович Тел. 8(937)6216166
Амортизатор	опора (подушка) двигателя	Диаметр наружный подушки 74мм, Длина подушки 50 мм, Диаметр резьбы М 12	Фиксация двигателя в моторном отсеке; гашения вибраций, передающихся от двигателя на кузов; защиты двигателя и кузова от повреждений, вызванных постоной вибрацией; поддержания правильного положения двигателя, что влияет на управляемость и распределение веса.	шт	28	1 006	новый		ООО "ВОЛМА-Абсаямово"	Республика Татарстан, р-н Ютазинский, с. Абсаямово, ул. Советская, д. 121	Бакиров Алмаз Рамизович Тел. 8(937)6216166
Сетка P20	яфлёная сетка P	Размер ячейки: 20×20 мм. Диаметр проволоки: от 1 до 6 мм (в зависимости от модификации). Материал: низкоуглеродистая или нержавеющей сталь. Покрытие: без покрытия, оцинковка, полимерное напыление. Стандарт: ГОСТ 5336-80.	Ограждение территорий. Усиление земляных склонов. Изоляция выхлопов. Просеивание сыпучих материалов. Крепление теплоизоляционных материалов. Основа для штукатурки.	М2	14	1 489	новый		ООО "ВОЛМА-Абсаямово"	Республика Татарстан, р-н Ютазинский, с. Абсаямово, ул. Советская, д. 121	Бакиров Алмаз Рамизович Тел. 8(937)6216166
Цапфа охватываемая C-41-160	Цапфа охватываемая C 41-160 Samozzi	Диаметр: 160 мм. Материал корпуса: алюминий. Тип: охватывающая цапфа (передний/задняя). Совместимость: пневмоцилиндры Samozzi серии 41, а также серии 32, 40, 60, 61, 63, 67. Стандарты: ISO 15552 (DIN/ISO 6431), ISO 21287, VDMA 24562. Рабочая температура: от -60 °C до +150 °C.	Это передняя и задняя цапфа для пневмоцилиндров серии 41 диаметром 160 мм	шт	4	3 667	новый		ООО "ВОЛМА-Абсаямово"	Республика Татарстан, р-н Ютазинский, с. Абсаямово, ул. Советская, д. 121	Бакиров Алмаз Рамизович Тел. 8(937)6216166
Гибкая штанга	Гибкая штанга для светильников	Длина: 300, 400 или 500 мм. Материал: алюминий, пластик. Цвет: чёрный, серебристый. Совместимость: с светильниками TR-mini-S04, S05 и другими.	Используется в осветительных приборах для точной настройки направления света. Может заменять традиционные жёсткие штанги и устанавливаться на плоское канальное основание, основание под драйвер или крепиться на торец стекл	шт	10	1 447	новый		ООО "ВОЛМА-Абсаямово"	Республика Татарстан, р-н Ютазинский, с. Абсаямово, ул. Советская, д. 121	Бакиров Алмаз Рамизович Тел. 8(937)6216166
Заслонка АЗД 136.000 600	АЗД 136.000 600	Материал корпуса: тонколистовая или оцинкованная сталь. Тип управления: ручное. Максимальное рабочее давление: до 1500 Па (150 кгс/м²). Скорость перемещения среды: от 6 м/с до 20 м/с. Температура перемещаемой среды: до 80 °C. Содержание пыли и твёрдых примесей: не более 100 мг/м³.	Регулирование расхода воздуха и невзрывоопасных газопаровоздушных смесей.	шт	1	10 225	новый		ООО "ВОЛМА-Абсаямово"	Республика Татарстан, р-н Ютазинский, с. Абсаямово, ул. Советская, д. 121	Бакиров Алмаз Рамизович Тел. 8(937)6216166
Подшипник UCFС208	UCFC208	Производитель: NSK (Япония). Серия: UCFС. внутренний диаметр (d): 40 мм; наружный диаметр (D): 80 мм; ширина подшипника (B): 49,2 мм; длина корпуса (L): 145 мм; ширина корпуса без фланца: 100 мм; толщина фланца: 9 мм; высота центрирующего буртика: 10 мм; диаметр окружности центров отверстий: 120 мм; расстояние между центрами отверстий: 84,8 мм; расстояние от края корпуса до центральной линии шлица: 11 мм; расстояние от оси смазочного отверстия до середины дорожки качения: 19 мм; общая ширина ула в сборе: 45,5 мм.	Опорный подшипник	шт	7	1 388	новый		ООО "ВОЛМА-Абсаямово"	Республика Татарстан, р-н Ютазинский, с. Абсаямово, ул. Советская, д. 121	Бакиров Алмаз Рамизович Тел. 8(937)6216166

Шлюзовый питатель ПШ-300	ПШ-300	производительность: 18 м³/час; диаметр ротора: 300 мм; частота вращения ротора: 15 об/мин; высота вала ротора: 60 мм; высота по присоединительным фланцам: 435 мм; мощность привода: 0,75 кВт; масса: 110 кг; габаритные размеры (Д × Ш × В): 473 × 400 × 435 мм.	Возможно применение в цементных и асфальтовых заводах; мукомольных предпритиик; химических производствах; металлургической промышленности.	шт	1	94 271	6/у		ООО "ВОЛМА- Абсалямово"	Республика Татарстан, р-н Ютазинский, с. Абсалямово, ул. Советская, д. 122	Бакиров Алмаз Рамизович Тел. 8(937)6216166
Грейфер		1500*240*2700	Грейфер крана мостового. Захват и подъем сыпучих грузов	шт	1	377 373	6/у		ООО "ВОЛМА- Челябинск"	г. Челябинск, ул. Героев Таннограда, д. 67-п	Субботин Андрей Геннадьевич, упр директор 8(912)8940001
Колесо крановое		650*150	Кран мостовой	шт	7	41 689	новый		ООО "ВОЛМА- Челябинск"	г. Челябинск, ул. Героев Таннограда, д. 67-п	Субботин Андрей Геннадьевич, упр директор 8(912)8940001
Пневмоподъемник		1750*580*740	Для подъема или перемещения по пневмопроводу массы сухих смесей	шт	1	274 500	новый		ООО "ВОЛМА- Челябинск"	г. Челябинск, ул. Героев Таннограда, д. 67-п	Субботин Андрей Геннадьевич, упр директор 8(912)8940001
Роторное кольцо шахтной мельницы		420*40	Мельница	шт	25	5 593	новый		ООО "ВОЛМА- Челябинск"	г. Челябинск, ул. Героев Таннограда, д. 67-п	Субботин Андрей Геннадьевич, упр директор 8(912)8940001
Плита дробящая (ш1)		1180*900*80	Для осуществления дробления твёрдого кускового материала на фрагменты среднего и крупного размера предприятиями горнодобывающей и строительной отрасли используется щековая дробилка СМД 109. Она прекрасно справляется с такими породами, как мрамор, гранит, диабаз, доломит, базальт и подобными материалами с высокой абразивностью и уровнем предела прочности на сжатие до 300 МПа.	шт	2	47 766	новый		ООО "ВОЛМА- Челябинск"	г. Челябинск, ул. Героев Таннограда, д. 67-п	Субботин Андрей Геннадьевич, упр директор 8(912)8940001
Электродвигатель 5МТН 412 22/750		430х1020х540	Электродвигатели типа 5МТН 412- 8 22/750 IM1003 предназначены для привода крановых механизмов: Подъемные механизмы (тали, лебедки) Механизмы передвижения крана Механизмы поворота крана И другие механизмы, требующие регулируемого крутящего момента и повышенной надежности.	шт	1	104 898	новый		ООО "ВОЛМА- Челябинск"	г. Челябинск, ул. Героев Таннограда, д. 67-п	Субботин Андрей Геннадьевич, упр директор 8(912)8940001
Подшипник 300424 (23244САМВ)		220*400*144 64 кг	Подшипник нужен для снижения трения между вращающимися и неподвижными частями механизмов. Он поддерживает вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жесткостью, фиксирует положение в пространстве и передает нагрузку от подвижного узла на другие части конструкции.	шт	2	44 923	новый		ООО "ВОЛМА- Челябинск"	г. Челябинск, ул. Героев Таннограда, д. 67-п	Субботин Андрей Геннадьевич, упр директор 8(912)8940001
Кирпич шамотный		ШЛ (легкий прямой) размеры 210*95*55 - 0,473 тн; ША прямой 110*230*65 - 0,734 тн. ША- клиновой 230*114*65 (55) - 2,12тн, ША клиновой 230*170* 75(65) - 2,538 тн, ША клиновой 230*114*70(50) = 1,017 тн	Огнеупорные конструкции	т	6,882 тн	11 439	новый		ООО "ВОЛМА- Челябинск"	г. Челябинск, ул. Героев Таннограда, д. 67-п	Субботин Андрей Геннадьевич, упр директор 8(912)8940001
Подшипник 13636		210*420*138 106 кг	Подшипник нужен для снижения трения между вращающимися и неподвижными частями механизмов. Он поддерживает вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жесткостью, фиксирует положение в пространстве и передает нагрузку от подвижного узла на другие части конструкции.	шт	2	42 907	новый		ООО "ВОЛМА- Челябинск"	г. Челябинск, ул. Героев Таннограда, д. 67-п	Субботин Андрей Геннадьевич, упр директор 8(912)8940001
Подшипник 13628		140*340*114 59 кг	Подшипник нужен для снижения трения между вращающимися и неподвижными частями механизмов. Он поддерживает вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жесткостью, фиксирует положение в пространстве и передает нагрузку от подвижного узла на другие части конструкции.	шт	2	17 421	новый		ООО "ВОЛМА- Челябинск"	г. Челябинск, ул. Героев Таннограда, д. 67-п	Субботин Андрей Геннадьевич, упр директор 8(912)8940001
Днище гипсоварочного котла		2970*36	Котел гипсоварочный	шт	1	25 693	новый		ООО "ВОЛМА- Челябинск"	г. Челябинск, ул. Героев Таннограда, д. 67-п	Субботин Андрей Геннадьевич, упр директор 8(912)8940001
Подшипник 6322		110*240*50	Подшипник нужен для снижения трения между вращающимися и неподвижными частями механизмов. Он поддерживает вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жесткостью, фиксирует положение в пространстве и передает нагрузку от подвижного узла на другие части конструкции.	шт	2	9 305	новый		ООО "ВОЛМА- Челябинск"	г. Челябинск, ул. Героев Таннограда, д. 67-п	Субботин Андрей Геннадьевич, упр директор 8(912)8940001

Подшипник 6319		95*200*45	Подшипник нужен для снижения трения между вращающимися и неподвижными частями механизмов. Он поддерживает вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жесткостью, фиксирует положение в пространстве и передает нагрузку от подвижного узла на другие части конструкции.	шт	2	7 754	новый		ООО "ВОЛМА-Челябинск"	г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 67-п	Субботин Андрей Геннадьевич, упр. директор 8(912)8940001
Бак д/проверки плит		1000*500	Линия ПГП. Проверка плит	шт	1	9 719	новый		ООО "ВОЛМА-Челябинск"	г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 67-п	Субботин Андрей Геннадьевич, упр. директор 8(912)8940001
Уплотнение D-200	D-200	D-200	Уплотнение для затвора систем засыпки смесей	шт	1	5 067	новый		ООО "ВОЛМА-Челябинск"	г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 67-п	Субботин Андрей Геннадьевич, упр. директор 8(912)8940001
Подшипник	61932 MA SKF	Диаметр внутренний (d), мм 160 Диаметр внешний (D), мм 220 Ширина (B), мм 28 Вес, кг 2,7	Общепромышленного назначения	шт	4	35 346	новый		ООО "ВОЛМА"	г. Волгоград, ул. Крепильная, 128	Козлов Виталий Васильевич Тел. +7(961)0830020
Крестовой соединитель с расщеп. пластиной		80мм*55мм вес 0,32 кг	Соединение шин заземления	шт	100	298	новый		ООО "ВОЛМА"	г. Волгоград, ул. Крепильная, 128	Козлов Виталий Васильевич Тел. +7(961)0830020
Элеватор возврата просыпи		3м*4м вес 2,5т	Транспортировка сыпучих материалов	шт	1	263 805	б/у		ООО "ВОЛМА"	г. Волгоград, ул. Крепильная, 128	Козлов Виталий Васильевич Тел. +7(961)0830020
Круг г/к ф 180		Диаметр - 180 мм	Круг предназначен для изготовления из него валов/осей.	т	1,08	62 510	новый		ООО "ВОЛМА-Воскресенск"	г. Воскресенск, ул. Кирова д.3, стр.6	Пшенинников Всеволод Сергеевич Тел. +7(910)4425040
Мотор-редуктор конич.	РТК109DN160M	Мощность, кВт - 11; Частота вращения выходного вала, об/мин - 14; Обороты электродвигателя - 1400; Передаточное число - 100,75; Крутящий момент, Н*м - 7350.	Уменьшение скорости вращения двигателя при одновременном увеличении крутящего момента.	шт.	1	512 353	новый		ООО "ВОЛМА-Воскресенск"	г. Воскресенск, ул. Кирова д.3, стр.10	Пшенинников Всеволод Сергеевич Тел. +7(910)4425040
Сетка сита песка 2,5		Размер ячейки - 2,5 мм.	Сито предназначено для просеивания сыпучего материала.	шт.	2	129 015	новый		ООО "ВОЛМА-Воскресенск"	г. Воскресенск, ул. Кирова д.3, стр.13	Пшенинников Всеволод Сергеевич Тел. +7(910)4425040
Корпус подшипник. узла	SNL 528 B СБОРЕ (SNK528+TSNG528+SR250X15	Внутренний диаметр, мм - 125; Материал корпуса - чугун; Фиксация вала - втулка; Вес - 50,8 кг.	Корпус подшипника нужен для размещения и фиксации подшипника.	шт.	4	26 433	новый		ООО "ВОЛМА-Воскресенск"	г. Воскресенск, ул. Кирова д.3, стр.15	Пшенинников Всеволод Сергеевич Тел. +7(910)4425040
Мотор-редуктор червячный	JE JRTSA49DN80M 4	Мощность, кВт - 0,75; Частота вращения выходного вала, об/мин - 68; Обороты электродвигателя - 1400.	Уменьшение скорости вращения двигателя при одновременном увеличении крутящего момента.	шт.	1	69 161	новый		ООО "ВОЛМА-Воскресенск"	г. Воскресенск, ул. Кирова д.3, стр.16	Пшенинников Всеволод Сергеевич Тел. +7(910)4425040
Круг 150,коэфф.138,721		Диаметр - 150 мм	Круг предназначен для изготовления из него валов/осей.	п.м.	6	8 415	новый		ООО "ВОЛМА-Воскресенск"	г. Воскресенск, ул. Кирова д.3, стр.18	Пшенинников Всеволод Сергеевич Тел. +7(910)4425040
Круг 100,коэфф.61,651		Диаметр - 100 мм	Круг предназначен для изготовления из него валов/осей.	п.м.	6	5 294	новый		ООО "ВОЛМА-Воскресенск"	г. Воскресенск, ул. Кирова д.3, стр.19	Пшенинников Всеволод Сергеевич Тел. +7(910)4425040

Круг 140		Диаметр - 140 мм	Круг предназначен для изготовления из него валов/осей.	т	0,58	51 227	новый		ООО "ВОЛМА-Воскресенск"	г. Воскресенск, ул. Кирова д.3, стр.20	Пшенинников Всеволод Сергеевич Тел.+7(910)4425040
Корпус подшипника	SNT/SNL 218	Диаметр вала, мм - 90; Встраиваемый подшипник - 1218K, 22218K, 23218K; Подходящие стопорные кольца - FRB 17.5/160, FRB 12.5/160, FRB 6.25/160, FRB 8.5/160; Подходящие втулки - KM18.	Корпус подшипника нужен для размещения и фиксации подшипника.	шт.	1	11 028	новый		ООО "ВОЛМА-Воскресенск"	г. Воскресенск, ул. Кирова д.3, стр.24	Пшенинников Всеволод Сергеевич Тел.+7(910)4425040
Подшипник	C209 (YAR 209-2	Тип - корпусной подшипник; Наружный диаметр, мм - 85; Внутренний диаметр, мм - 45; Частота вращения предельная - 4300 об/мин; Ширина - 49,2 мм.	Подшипник нужен для снижения трения между вращающимися и неподвижными частями механизмов. Он поддерживает вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жесткостью, фиксирует положение в пространстве и передает нагрузку от подвижного ула на другие части конструкции.	шт.	10	1 139	новый		ООО "ВОЛМА-Воскресенск"	г. Воскресенск, ул. Кирова д.3, стр.27	Пшенинников Всеволод Сергеевич Тел.+7(910)4425040
Подшипник	22217EK (к-кт)	Тип - роликовый двухрядный подшипник; Наружный диаметр - 150 мм; Внутренний диаметр - 85 мм; Количество дорожек качения - 2 шт; Частота вращения предельная - 3700 об/мин; Ширина - 36 мм; Вид - радиальные сферические.	Подшипник нужен для снижения трения между вращающимися и неподвижными частями механизмов. Он поддерживает вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жесткостью, фиксирует положение в пространстве и передает нагрузку от подвижного ула на другие части конструкции.	шт.	1	8 725	новый		ООО "ВОЛМА-Воскресенск"	г. Воскресенск, ул. Кирова д.3, стр.28	Пшенинников Всеволод Сергеевич Тел.+7(910)4425040
Подшипник	SKF 6313ZZ	Подшипник шариковый радиальный однорядный	Подшипник нужен для снижения трения между вращающимися и неподвижными частями механизмов. Он поддерживает вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жесткостью, фиксирует положение в пространстве и передает нагрузку от подвижного ула на другие части конструкции.	шт.	2	4 118	новый		ООО "ВОЛМА-Воскресенск"	г. Воскресенск, ул. Кирова д.3, стр.29	Пшенинников Всеволод Сергеевич Тел.+7(910)4425040
Подшипник	SKF GE -50	Подшипник скольжения; Внутренний диаметр, мм - 50; Наружный диаметр, мм - 75; Ширина, мм - 35.	Подшипник нужен для снижения трения между вращающимися и неподвижными частями механизмов. Он поддерживает вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жесткостью, фиксирует положение в пространстве и передает нагрузку от подвижного ула на другие части конструкции.	шт.	5	1 301	новый		ООО "ВОЛМА-Воскресенск"	г. Воскресенск, ул. Кирова д.3, стр.31	Пшенинников Всеволод Сергеевич Тел.+7(910)4425040
Корпус подшипника	SNL 513	Материал - чугун; Диаметр вала, мм - 60; Встраиваемый подшипник - 1213K, 22213K; Подходящие стопорные кольца - FR120/14, FR120/10; Подходящие втулки - H213, H313.	Корпус подшипника нужен для размещения и фиксации подшипника.	шт.	2	2 542	новый		ООО "ВОЛМА-Воскресенск"	г. Воскресенск, ул. Кирова д.3, стр.32	Пшенинников Всеволод Сергеевич Тел.+7(910)4425040
Подшипник	SKF 6215-ZZ	Внутренний диаметр, мм - 75; Наружный диаметр, мм - 130; Ширина, мм - 25.	Подшипник нужен для снижения трения между вращающимися и неподвижными частями механизмов. Он поддерживает вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жесткостью, фиксирует положение в пространстве и передает нагрузку от подвижного ула на другие части конструкции.	шт.	2	2 481	новый		ООО "ВОЛМА-Воскресенск"	г. Воскресенск, ул. Кирова д.3, стр.33	Пшенинников Всеволод Сергеевич Тел.+7(910)4425040
Подшипник	SKF 6213 ZZ	Внутренний диаметр, мм - 75; Наружный диаметр, мм - 130; Ширина, мм - 25.	Подшипник нужен для снижения трения между вращающимися и неподвижными частями механизмов. Он поддерживает вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жесткостью, фиксирует положение в пространстве и передает нагрузку от подвижного ула на другие части конструкции.	шт.	2	2 044	новый		ООО "ВОЛМА-Воскресенск"	г. Воскресенск, ул. Кирова д.3, стр.35	Пшенинников Всеволод Сергеевич Тел.+7(910)4425040