

Ф06ДП02-02-06-2024

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 136,
тел.(844-2) 37-26-74
fax.(844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач

(заместитель главного врача)

Ремасова Е.И.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам, техническим регламентам продукции, в т.ч. подлежащей государственной
регистрации.**

№

164

от

27.04.2026

На основании: заявления № 1195 от 30.03.2026.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛМА-ВТР» (ООО «ВОЛМА-ВТР»)

Адрес (место нахождения) юридического лица: 461343, Оренбургская область, р-н Беляевский, п. Дубенский, ул. Заводская, д. 1, кабинет 2

ИНН 3446013147 ОГРН 1023404341893

Заявленный вид продукции:

Смесь сухая штукатурная ПкЗ, М10 «ВОЛМА-Акваслой МН» ТУ 5745-002-88933857-2012, соответствует ГОСТ 31357-2007

Код ТН ВЭД: 3214900009

Фактический адрес производства: Филиал «ВОЛМА-ВТР», 400006, г. Волгоград, ул. Шкирятова, д. 36

Рассмотрены:

1. Документы:

(в соответствии с действующим законодательством для отечественной или импортной продукции)

- Заявление № 1195 от 30.03.2026 поданное по доверенности № 25/293 от 09.10.2025
- Технологический регламент участка производства сухих строительных смесей цеха по производству строительных материалов ПП филиал «ВОЛМА-ВТР», ТР-ВТР-002-2024
- Технические условия «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем», ТУ 5745-002-88933857-2012

- ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия»
- Рецепт для производства продукции «Смесь сухая штукатурная Пк3, М10 «ВОЛМА-Акваслой МН» ТУ 5745-002-88933857-2012»
- Паспорт качества на продукцию «Смесь сухая штукатурная Пк3, М10 «ВОЛМА-Акваслой МН» ТУ 5745-002-88933857-2012, соответствует ГОСТ 31357-2007» (партия № 216825, дата производства 19/20.01.2026г.).
- Копии документов на составные компоненты
- Инструкция по применению
- Макет этикетки

2. Материалы санитарно-эпидемиологической экспертизы (акты, протоколы, санитарно-эпидемиологическая, гигиеническая и иные виды оценок и т.п.)

- Протокол испытаний ИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» № 34-01/02959-26 от 13.03.2026. (санитарно-химические показатели);
- Протокол испытаний ИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» № 34-01/02961-26 от 04.03.2026. (радиологические показатели).

Установлено:

Документы, прилагаемые к заявлению на проведение экспертизы представлены в полном объеме. Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Продукция «Смесь сухая штукатурная Пк3, М10 «ВОЛМА-Акваслой МН» ТУ 5745-002-88933857-2012, соответствует ГОСТ 31357-2007» – смесь сухая цементная штукатурная, цементное вяжущее, минеральные наполнители и модифицирующие добавки. Изготавливается в соответствии с техническими условиями «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем», ТУ 5745-002-88933857-2012, технологическим регламентом участка производства сухих строительных смесей цеха по производству строительных материалов ПП филиал «ВОЛМА-ВТР», ТР-ВТР-002-2024. Держателем технической документации является филиал «ВОЛМА-ВТР» ООО «ВОЛМА-ВТР». Паспорт качества о соответствии продукции ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия» (партия № 216825, дата производства 19/20.01.2026г.).

Область применения: «ВОЛМА-Акваслой МН» предназначен для машинного и ручного нанесения. Для выравнивания стен и потолков внутри зданий, в том числе помещениях с повышенной относительной влажностью. Для подготовки поверхностей стен под облицовку плиткой в кухнях, душевых комнатах, саунах и т.п., под нанесение декоративных штукатурок. Не применять для выравнивания и ремонта полов.

Способ применения:

Механизированное нанесение: Раствор приготавливается штукатурной станцией RALETA A6, A5, A4 или любым другим штукатурным агрегатом подобного типа с героторным насосом. Перед нанесением раствора на обрабатываемую поверхность выставить показания расходомера на штукатурной станции в соответствии с требуемой консистенции. Раствор сохраняет свою подвижность в растворных рукавах 40-60 минут. Штукатурный раствор равномерно нанести на подготовленное основание толщина 10-15 мм. затем разровнять h-образным правилом.

Ручное нанесение: Залить в емкость чистую воду из расчета на 1 кг смеси ориентировочно 0,2 л. воды. В емкость с водой добавить соответствующее количество сухой смеси. Замешать раствор электродрелью или строительным миксером в течение 4-5 минут для достижения

однородной массы, при необходимости добавить воды или смеси. Затем выждать паузу в течение 5 минут и повторно перемешать в течение 1 минуты. Готовый раствор равномерно набросать на подготовленное основание гладилкой, мастерком, штукатурным ковшом или нанести штукатурным соколом. Штукатурную смесь на поверхности разровнять при помощи h-образным правилом.

Меры предосторожности: При работе необходимо использовать резиновые перчатки, избегать контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды.

Условия хранения: Мешки хранить в крытом сухом помещении на деревянных поддонах, плотно накрытых полиэтиленовой пленкой для сохранения рабочих свойств смеси. При соблюдении данных условий гарантийный срок хранения (срок годности) в неповреждённой фирменной упаковке 12 месяцев с даты изготовления.

Потребительская маркировка нанесена четкими, разборчивыми, легко заметными и несмываемыми буквами. Информация на потребительской маркировке указана на русском языке. Потребительская маркировка содержит следующую информацию:

- предприятие-изготовитель;
- реквизиты предприятия-изготовителя и (или) поставщика;
- ТНПА, по которому осуществляется выпуск продукции;
- отметка технического контроля, номер партии и дата изготовления.
- условное обозначение сухой смеси;
- масса нетто смеси в мешке, 25 кг;
- срок хранения, месяцев;
- краткая инструкция по применению.

Потребительская маркировка соответствует требованиям Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299 (Глава II, Раздел 6, п. 4).

Состав сухой смеси:



Лабораторные исследования (испытания) проведены в лабораториях, аккредитованных (аттестованных) в национальных системах аккредитации (аттестации) государств-членов и внесенных в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза:

- на базе аккредитованной испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03 (протоколы испытаний № 34-01/02959-26 от 13.03.2026, № 34-01/02961-26 от 04.03.2026):

Показатель	Результаты испытаний	Допустимые уровни
Эффективная удельная активность ($A_{\text{эфф.м}}$) природных радионуклидов (^{226}Ra , ^{232}Th , ^{40}K) в материалах, используемых в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях (I класс):	34,19 Бк/кг	не более 370 Бк/кг

^{232}Th , ^{226}Ra , ^{40}K	10,3 Бк/кг 10,9 Бк/кг 110 Бк/кг	
Аммиак	менее 0,04 мг/м ³	0,04 мг/м ³
Метиловый спирт	менее 0,12 мг/м ³	0,5 мг/м ³
Фенол	менее 0,003 мг/м ³	0,003 мг/м ³
Формальдегид	менее 0,003 мг/м ³	0,01 мг/м ³
Ангидрид фосфорный	менее 0,025 мг/м ³	0,05 мг/м ³
Диоксид серы	менее 0,01 мг/м ³	0,05 мг/м ³

По результатам лабораторных исследований (испытаний) установлено, что образцы продукции «Смесь сухая штукатурная ПкЗ, М10 «ВОЛМА-АкваСлой МН» ТУ 5745-002-88933857-2012, соответствует ГОСТ 31357-2007» по радиологическим, санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям, установленным «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299» (Глава II, Раздел 6, Раздел 11).

Заявленный вид продукции: Смесь сухая штукатурная ПкЗ, М10 «ВОЛМА-АкваСлой МН» ТУ 5745-002-88933857-2012, соответствует ГОСТ 31357-2007

Код ТН ВЭД: 3214900009

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299 (Глава II Раздел 6, Раздел 11).

С целью:

1. Подтверждения соответствия (не соответствия) продукции санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам.
2. Получения свидетельства о государственной регистрации.
(необходимое подчеркнуть)

Настоящее экспертное заключение действительно при наличии материалов экспертизы, указанных в п. 2. данного заключения (приложение на 4 листах)

Экспертиза проведена:

Врач отделения по обеспечению надзора
по коммунальной гигиене

должность

подпись

/ Эфендиева А.А.
ФИО

Зав. отделения по обеспечению
надзора по гигиене труда и
радиационной безопасности

должность

подпись

/ Крутоголова Т.А.
ФИО