Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
350007, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 121, часть помещ. № 1102, помещения № 18, 18/1, 18/2, 18/3, тел. (861) 240-40-48, 245-10-81,
E-mail: organ-inspekcii23@yandex.ru, сайт www.орган-инспекции.рф
Номер записи в РАЛ: RA.RU.710250

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Р.А. Пустовалов
28.05.2025

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции – Заместитель директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Е.А. Лонкина
28.05.2025

Экспертное заключение

№ 002501 от 28.05.2025

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы непищевой продукции: Смесь сухая цементная выравнивающая базовая Пк2, М200, F50 «ВОЛМА-Ровнитель грубый».

1.Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов на продукцию: Смесь сухая цементная выравнивающая базовая Пк2, М200, F50 «ВОЛМА-Ровнитель грубый».

2.Заявитель: ООО «ВОЛМА-Маркетинг». Адрес: 400019, г. Волгоград, ул. Крепильная, 128, Российская Федерация, ИНН 3446019558, ОГРН 1053460086580;

Производитель: ООО «ВОЛМА» филиал «ВОЛМА-Волгоград». Адрес: 400019, г. Волгоград, ул. Крепильная, 128, Российская Федерация;

Филиалы производителя:

ООО «ВОЛМА-ВТР», 400006, Волгоград, ул. Шкирятова, 36, Российская Федерация;

ООО «ВОЛМА-Воскресенск», 140205, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Кирова, д.3, строение 1, Российская Федерация;

ООО «ВОЛМА-Оренбург», 461343 Оренбургская обл., Беляевский район, п. Дубенский, ул. Заводская, д. 1, каб. 1, Российская Федерация;

ООО «ВОЛМА-Майкоп», Республика Адыгея, Майкопский район, п. Каменномостский, ул. К. Маркса, 66, Российская Федерация;

ООО «ВОЛМА-Челябинск» 454081, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 67-П, Российская Федерация.

3.Основание для проведения экспертизы: заявление доверенного лица ООО «ИНБРОКСЕРВИС» ИНН 9717015568, ОГРН 1167746147293 зарегистрировано 10.02.2016 в регионе Москва по адресу: 129164, г Москва, улица Ярославская, дом 8 корпус 7, офис 211, № 002519/ОИ от 26.05.2025г.

Производство экспертизы начато: в 09-00 ч. 26.05.2025г.

Производство экспертизы окончено в 10-20 ч. 28.05.2025г.

4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

- ТУ 5745-002-88933857-2012;
- Сведения о составе продукции, производимой компанией производителем;
- Макет этикетки;

• Протокол испытаний №04.46-79П.КМ-25 от 17.04.2025 года выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ «Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

5. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели»; Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: Применяется для высококачественного выравнивания горизонтальных оснований толщиной 10-80 мм (максимально 200 мм) в качестве основания под самовыравнивающиеся смеси, а также для реставрации и устранения дефектов (выбоин и трещин) цементно-песчаных стяжек, а также устройства горизонтальных поверхностей с уклоном не более 45°. Эксплуатируется снаружи зданий и внутри помещений, включая неотапливаемые и с повышенной влажностью. Способ нанесения – ручной. Может использоваться в системе «тёплый пол». Не применять для выравнивания потолков!

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели»; Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией Производителем

Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями.

Протокол испытаний №04.46-79П.КМ-25 от 17.04.2025 года выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ «Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23:

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец: Смесь растворная цементная Пк3, М100, F50 «ВОЛМА-Тандем»				
Органолептические показатели				
Интенсивность запаха образца в естественных условиях	балл	МУ 2.1.2.1829-04	не более 2	1
Токсикологические показатели Воздушная среда, насыщенность 1,0 м^2 образца на 1м^3 климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20°С Относительная влажность 45%				
Индекс токсичности	%	МР № 29ФЦ/2688-03	80-120	91
Санитарно-химические показатели Воздушная среда, насыщенность 1,0 м^2 образца на 1м^3 климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20°С Относительная влажность 45%				
Формальдегид	мг/м^3	ГОСТ 30255-2014	Не более 0,01	Менее 0,003
Дибутилфталат	мг/м^3	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,1	Менее 0,005
Диоктилфталат	мг/м^3	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,02	Менее 0,005
Винилацетат	мг/м^3	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,15	Менее 0,001
Спирт метиловый	мг/м^3	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,50	Менее 0,001
Диоксид серы	мг/м^3	ПНД Ф 13.1:2:3.19-98	Не более 0,05	Менее 0,01
Фталевый ангидрид	мг/м^3	ГОСТ32532-2013	Не более 0,02	менее 0,01
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%)	кВ/м	МГФК 410000.001 РЭ.	Не более 15,0	Менее 0,3

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Образец: Смесь растворная цементная Пк3, М100, F50 «ВОЛМА-Тандем»			
Радиологические показатели			
Активность 40K, Бк/кг		299 ±76	ГОСТ 30108-94 (с изменениями 1,2)
Активность 232Th, Бк/кг		20± 14	
Активность 226Ra, Бк/кг		17± 11	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг	Не более 370	49±29	

Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели»; Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование изготовителя, его товарный знак и адрес;
- условное обозначение сухой смеси;
- дата изготовления (число, месяц, год), номер смены;
- масса нетто смеси в мешке, кг;
- срок хранения, месяцев;
- краткая инструкция по применению.

Заключение: Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Смесь сухая цементная выравнивающая базовая Пк2, М200, F50 «ВОЛМА-Ровнитель грубый», производитель: ООО «ВОЛМА» филиал «ВОЛМА-Волгоград». Адрес: 400019, г. Волгоград, ул. Крепильная, 128, Российская Федерация. Филиалы производителя: ООО «ВОЛМА-ВТР», 400006, Волгоград, ул. Шкирятова, 36, Российская Федерация; ООО «ВОЛМА-Воскресенск», 140205, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Кирова, д.3, строение 1, Российская Федерация; ООО «ВОЛМА-Оренбург», 461343 Оренбургская обл., Беляевский район, п. Дубенский, ул. Заводская, д. 1, каб. 1, Российская Федерация; ООО «ВОЛМА-Майкоп», Республика Адыгея, Майкопский район, п. Каменномостский, ул. К. Маркса, 66, Российская Федерация; ООО «ВОЛМА-Челябинск» 454081, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 67-П, Российская Федерация, **соответствует** нормативам и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели»; Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Санитарный врач по общей гигиене Титовская Н.Е.